

## 2 AMX

Tinta brillante de secado U.V. para plásticos rígidos, P.V.C., poliestireno y metacrilatos.

### PROPIEDADES

- Excelente brillo
- Gran dureza superficial
- Resistente a los disolventes y a la abrasión
- Sin problemas de adherencia entre capas

Esta tinta, más dura que la serie Multiprint, está destinada a la impresión de soportes plásticos rígidos, P.V.C. y poliestireno en la mayoría de los casos. No obstante, es necesario efectuar ensayos previos de adherencia antes de iniciar un tiraje.

Puede ser utilizada de forma ocasional sobre vinilo flexible en los casos en que se precise una resistencia química de la impresión. Para ello, hay que tener en cuenta que no exista superposición de colores ni que la tinta esté cortada al canto del material. No troquelar ni guillotinar la impresión.

La serie 2 AMX no se recomienda para imprimir sobre poliéster o acetato sin tratar ni tampoco sobre los films de polietileno y polipropileno.

Al igual que una tinta tradicional, es posible ajustar su viscosidad en función del trabajo a realizar y las condiciones de empleo.

### DILUCIÓN

Se aconseja preparar la tinta al menos con un 5% del diluyente específico 6E antes del empleo y no añadir más de un 20%. Al contrario que las tintas tradicionales a base de disolventes, las tintas U.V. no son volátiles por lo que es innecesario volverlas a diluir antes de cada utilización.

### LIMPIEZA

Con disolvente D

### CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales

### SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar la hoja de seguridad nº 217

## GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla	602	Negro para mezcla	601	Base	095
Blanco opaco	ST 337	Negro opaco	93/01/3/9	Barniz	090
Blanco no se amarillenta	2AM/602			Base para polvo metálicos	091

## GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

Negro cuatricromía	410 7/8 L	Magenta cuatricromía	420 6/7 L	Amarillo cuatricromía	430 6/7 L	Azul cuatricromía	450 7/8 L
Base cuatricromía	098	Magenta cuatricromía	422 3/4 L	Amarillo cálido	440 5/6 L		

## GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo primavera	300	Mandarina	330	Rosa	360	Azul primario	380
Amarillo medio	310	Bermellón	340	Violeta	370	Verde esmeralda	390
Amarillo naranja	320	Rojo oscuro	350				

Las tintas 2 AMX fabricadas en la gama EDA del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

El colore amarillo medio EDA-710 se degrada a temperaturas superiores a 120°C.

## TONALIDADES METÁLICAS ORO Y PLATA

Se obtienen mezclando la base 091 con los polvos oro rico metálico, oro rico pálido metálico y oro pálido metálico en las proporciones de 20 % de polvo al máximo.

A fin de no filtrar la tinta y queden los polvos fijados en el interior de la pantalla, utilizar tejidos de 120 a 140 hilos según el granulado del bronce y aluminio.

## GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 602, el negro 601 y la base 095.

## COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit  
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa  
08970 Sant Joan Despí  
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98  
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net