

LABELGLOSS

Esta tinta de secado UV está especialmente formulada para la serigrafía plana sobre polipropileno, polietileno con top coating, PVC, papel y papel metalizado.

PROPIEDADES

- **Excelente brillo**
- **Gran flexibilidad**
- **Alta opacidad**
- **Resistencia al alcohol y agua sin barniz de sobreimpresión**

Por su alta intensidad de color (gamma 700) y su perfecto acabado final estas tintas han sido estudiadas para los equipos mixtos de serigrafía / tipografía, serigrafía / flexografía y serigrafía / termo impresión.

El barniz 090 se puede usar como liante para polvos o pastas metálicos así como para partículas decorativas (palletes, nacarinas).

El rendimiento de la Labelgloss es de 50 hasta 70 m² / kg según la pantalla usada.

SECADO

Puesta a punto para plano a velocidad entre 10 y 30 m/mn.

DILUCIÓN

Diluyente ST 178 o Diluyente AM 9224 si se necesita aumentar adherencia. Proporción: 1 hasta 5% en peso.

LIMPIEZA

Con Disolvente DA

SEGURIDAD Y HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº

Las Tintas Labelgloss en la Gama EDA del Eco System, cumplen la normativa de seguridad de juguetes EN 71-3 que reglamenta el % máximo extraíble de los 8 metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio así como la circular sobre el medio ambiente 98/638. Certificamos que no se incorpora de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones. Esta tinta esta exenta de NVP y respeta tanto la lista c SPBIM, de exclusión británica como y los textos de ley americanos CONEG sobre productos químicos que puedan suponer riesgo para el utilizador, por ejemplo el HDDA y además cumple la norma RoHs.

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla	702	Negro para mezcla	701	Base	095
Blanco opaco brillante	706	Negro opaco	703	Barniz	090
Blanco opaco mate	6329				

GAMA DE COLORES 700

Amarillo medio	710	Bermellón	740	Rosa	760	Azul primario	780
Amarillo naranja	720	Rojo oscuro	750	Violeta	770	Verde esmeralda	790
Mandarina	730						

DILUYENTES

Diluyente ST 178	Diluyente AM 9224
------------------	-------------------

ADITIVOS


Photoiniciador	ST 307
----------------	--------

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.




Pantallas
140 – 165 Hilos



Racletas
75 o 85 sh



Secado UV
10 hasta 30 m /min



Limpieza
Disolvente DA



Almacenaje
15 hasta 25 °C

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 09 90 Fax : 93 477 13 98
e-mail : info@tintasdubuit.net