

MULTIPLUS

Tinta de secado U.V. destinada a la impresión de papel, cartón, P.V.C. autoadhesivo, PVC rígido, poliestireno , policarbonato y PMMA.

PROPIEDADES

- Excelente brillo
- Gran flexibilidad
- Lista para su uso

La Multiplus puede utilizarse en ciertos polipropilenos tratados con efecto corona si le añadimos un 5% del aditivo H0802.

La velocidad de polimerización de estas tintas varía de 10 a 20 m/min. en función del grosor de tinta depositada y de la potencia de las lámparas.

DILUCIÓN

Cada tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo diluyente.

- En la mayoría de los casos Diluyente MPG
- En caso de alta velocidad Diluyente reactivo AM 9083

LIMPIEZA

Con disolvente D

CONSERVACIÓN

Garantizamos la estabilidad de las tintas en su embalaje original siempre que se almacenen entre 10 y 30° C, durante:

- 2 años las tintas estándar
- 1 año las tintas especiales

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla	702	Negro de mezcla	701	Base	095	Barniz	090
Blanco extra opaco	706	Negro opaco	703	Opacidad	12447		

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

Negro cuatricromía	410 7/8 L	Magenta cuatricromía	420 6/7 L	Amarillo cuatricromía	430 6/7 L	Amarillo cálido	440 5/6 L
Base cuatricromía	098	Magenta cuatricromía	422 3/4 L	Amarillo cuatricromía	431 4/5 L	Azul cuatricromía	450

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio	710	Bermellón	740	Rosa	760	Azul primario	780
Amarillo naranja	720	Rojo oscuro	750	Violeta	770	Verde esmeralda	790
Mandarina	730						

Las tintas Multiplus fabricadas en la gama EDA del ECO SYSTEM, cumplen la normativa de seguridad EN 71-3 que reglamenta el % mínimo extraíble de los siguientes metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio, certificando que no incorporamos de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones.

El colore amarillo medio EDA-710 se degrada a temperaturas superiores a 120°C.

GAMA DE COLORES DE ALTA RESISTENCIA A LA LUZ

Amarillo exterior 931 SL	Naranja exterior 933 SL	Rojo exterior 935 SL	Rojo oscuro exterior 939 SL
--------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------------

GAMA DE COLORES ESPECIALES

Plata Alu Multiprint

ENDURECEDOR

Endurecedor ST305

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas **DUBUIT** pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 702, el negro 701 y la base 095.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : tintasdubuit@telefonica.net