

ULTRAMAT

Tinta de secado U.V. destinada a la impresión de papel, cartón, P.V.C. autoadhesivo, PVC rígido, poliestireno , policarbonato y PMMA.

PROPIEDADES

- **Acabado Mate**
- **Gran flexibilidad**
- **Lista para su uso**
- **Sin problemas de adherencia entre capas**

La Ultramate puede utilizarse en ciertos polipropilenos tratados con efecto corona si le añadimos un 3 - 5% de endurecedor ST 305.

SECADO

La velocidad de polimerización de estas tintas varía de 10 a 20 m/min. en función del grosor de tinta depositada y de la potencia de las lámparas.

CONCENTRADOS PIGMENTARIOS

Es posible aumentar la intensidad de las tintas añadiendo concentrados pigmentarios de la gamma Multiflex.

El exceso de concentrados pigmentarios puede rebajar la polimerización.

DILUCIÓN

Cada tinta está en principio lista para su empleo. Es posible ajustar la viscosidad añadiendo diluyente.

- En la mayoría de los casos Diluyente MPG
- En caso de alta velocidad Diluyente reactivo AM 9083
- **No utilizar el Diluyente 6E**

LIMPIEZA

Con DISOLVENTE DA

SEGURIDAD E HIGIENE

Consultar las hojas de seguridad nº

Las Tintas Multimate en la Gama EDA del Eco System, cumplen la normativa de seguridad de juguetes EN 71-3 que reglamenta el % máximo extraíble de los 8 metales pesados: selenio, cromo, bario, arsénico, antimonio, plomo, mercurio y cadmio así como la circular sobre el medio ambiente 98/638. Certificamos que no se incorpora de forma voluntaria los citados metales pesados en nuestras fabricaciones. Esta tinta esta exenta de NVP y respeta tanto la lista c SPBIM, de exclusión británica como y los textos de ley americanos CONEG sobre productos químicos que puedan suponer riesgo para el utilizador, por ejemplo el HDDA y además cumple la norma RoHs.

GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

Blanco para mezcla 702 Negro de mezcla 701 Base 095 Barniz 090

GAMA DE COLORES PARA CUATRICROMIA

Negro cuatricromía 410 7/8 L Amarillo cuatricromía 430 6/7 L Magenta cuatricromía 420 6/7 L
Base cuatricromía 098 Amarillo cálido 440 5/6 L Azul cuatricromía 450

GAMA DE COLORES DE MEZCLA ECO SYSTEM EDA

Amarillo medio 710 Bermellón 740 Rosa 760 Azul primario 780
Amarillo naranja 720 Rojo oscuro 750 Violeta 770 Verde esmeralda 790
Mandarina 730

GAMA DE COLORES DE ALTA RESISTENCIA A LA LUZ

Amarillo exterior 931 SL Naranja exterior 933 SL Rojo exterior 935 SL Rojo oscuro exterior 939 SL

GAMA DE COLORES ESPECIALES

ENDURECEDOR

Endurecedor ST305

GUIA PANTONE MATCHING SYSTEM

tintas DUBUIT pone a disposición de sus clientes una guía que permite conseguir los diferentes colores del **Pantone® Matching System** a partir de la gama de colores EDA más el blanco 702, el negro 701 y la base 095.

COLORES A MEDIDA

Nuestros laboratorios pueden encargarse del estudio y realización de cualquier tonalidad especial (Pantone®, Ral, NCS, etc.) a partir de 1 Kg., siendo necesario que nos den el máximo de datos: tipo de soporte, tejido a utilizar, tiempo de secado, resistencias necesarias y a ser posible una muestra de tinta.

*Todas las indicaciones se facilitan con buena intención. Las condiciones de empleo y los materiales son tan variables que nuestra experiencia nos aconseja se efectúen pruebas antes de iniciar un tiraje. **NUESTRA RESPONSABILIDAD SE LIMITA AL CAMBIO DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA.***

Tintas Dubuit
C/. Las Planas Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí
Tel. : 93 477 05 51 Fax : 93 477 13 98
e-mail : info@tintasdubuit.net